



Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>RE-BA® POLY -Leichtbaurollladenkasten- für Klinkermauerwerk Typ NE-PLUS (Typ hapa)</p> <p>konform DIN 4108 Beiblatt 2; Leichtbaurollladenkasten aus schwer entflammbarem und verrottungsfreiem Polystyrol Hartschaum. Ausführung für Klinkermauerwerke, Revisionsöffnung raumseitig unten. Putzträger aus durchgehenden Zementgebundenen Leichtbauplatten, innen mit Aluminiumkastenabschlusschiene, eine Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme oben, einschließlich Kopfstücke aus Holzspanplatte V 100 mit Schrauben zur Lagerbefestigung.</p> <p>Schall- und Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien.</p>		
		<p><input checked="" type="checkbox"/> Seitliche Kopfteil- und Auflagedämmung</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ ESM Luftdurchlässigkeit 0,25m³/h bei 50 Pa Druckdifferenz</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ 23 Luftdurchlässigkeit VL≤0,15m³/hm bei 50 Pa Druckdifferenz (Prüfung nach DIN EN 12 114)</p> <p><input type="checkbox"/> Rollladenkastendeckel Kunststoff weiß mit Dämmstoffplatte kaschiert 15 mm Aluminiumfolie-PU-Schaum und Schraubkanal</p> <p>Liefern und nach Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 24Klinker (Typ hapa) (lichte Tiefe 20,0 cm)</p> <p>B= 24 cm - H= 26 cm - sonst wie vor -</p> <p>Achtung, Kasten nur in Verbindung mit Dämmkeil nach EnEv!</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 30Klinker (Typ hapa) (lichte Tiefe 22,5 cm)</p> <p>B= 28 cm - H= 30 cm - sonst wie vor -</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 30Klinker-H25 (Typ hapa) (lichte Tiefe 18,7 cm)</p> <p>B= 28 cm - H= 25 cm - sonst wie vor -</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 36Klinker (Typ hapa) (lichte Tiefe 23,2 cm)</p> <p>B= 35,2 cm - H= 30 cm - sonst wie vor -</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 36Klinker-H25 (Typ hapa) (lichte Tiefe 18,5 cm)</p> <p>B= 35,5 cm - H= 25 cm - sonst wie vor -</p>		