



Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>RE-BA® POLY -Leichtbaurollladenkasten- für WDVS Typ NE-PLUS (Typ hapa)</p> <p>konform DIN 4108 Beiblatt 2; Leichtbaurollladenkasten aus schwer entflammbarem und verrottungsfreiem Polystyrol Hartschaum. Ausführung für außen gedämmte Mauerwerke d. mind. 32 cm, Revisionsöffnung raumseitig unten. Putzträger aus durchgehenden Zementgebundenen Leichtbauplatten, Zementgebundene Spanplatte d= 8 mm als Außenschürze mit Kunststoffkastenabschlussschiene, eine Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme oben, einschließlich Kopfstücke aus Holzspanplatte V 100 mit Schrauben zur Lagerbefestigung.</p> <p>Schall- und Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien.</p>		
		<p><input checked="" type="checkbox"/> Seitliche Kopfteil- und Auflagedämmung</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ ESM Luftdurchlässigkeit 0,25m³/h bei 50 Pa Druckdifferenz</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ 23 Luftdurchlässigkeit VL≤0,15m³/hm bei 50 Pa Druckdifferenz (Prüfung nach DIN EN 12 114)</p> <p><input type="checkbox"/> Rollladenkastendeckel Kunststoff weiß mit Dämmstoffplatte kaschiert 15 mm Aluminiumfolie-PU-Schaum und Schraubkanal</p> <p>Liefern und nach Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 23WDVS (Typ hapa) (lichte Tiefe 19,2 cm)</p> <p>B= 22,7 cm – H= 26 cm - sonst wie vor -</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 28WDVS (Typ hapa) (lichte Tiefe 22,8 cm)</p> <p>B= 28 cm – H= 30 cm - sonst wie vor -</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rollladenkasten 35WDVS (Typ hapa) (lichte Tiefe 25,2 cm)</p> <p>B= 35,2 cm – H= 30 cm - sonst wie vor -</p>		