



Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>PRIX® -Leichtbaurollladenkasten- für Putzmauerwerk</p> <p>in stabiler Sandwichbauweise, konform DIN 4108 Beiblatt 2; Revisionsöffnung raumseitig nach unten, einschließlich Kopfstücke aus Spanplatte 22 mm, mit Schrauben zur Lagerbefestigung.</p> <p>Schall- und Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Seitliche Kopfteil- und Auflagedämmung</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ ESM Luftdurchlässigkeit 0,25m³/h bei 50 Pa Druckdifferenz</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ 23 Luftdurchlässigkeit VL≤0,15m³/hm bei 50 Pa Druckdifferenz (Prüfung nach DIN EN 12 114)</p> <p><input type="checkbox"/> Dichtbürste 0,5 bzw. 1,5 cm zur Abdichtung zwischen Rollladenpanzer und Rollladenkastenaußenschürze</p> <p><input type="checkbox"/> Dichtungsschlauch zur Abdichtung zwischen Rollladenpanzer und Rollladenkastenaußenschürze</p> <p><input type="checkbox"/> Dämmkeil zur Reduzierung der Wärmebrückenwirkung im Anschlussbereich Rollladenkasten-Innenschiene und Rollladenkastendeckel</p> <p><input type="checkbox"/> PRIX® Rollladenkastendeckel weiß bzw. natur Sandwichaufbau</p> <p><input type="checkbox"/> Deckelklemmprofil aus Kunststoff weiß zur Befestigung des Rollladenkastendeckels</p> <p>Liefern und nach Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.</p>		
		<p>PRIX® Rollladenkasten P300S (lichte Tiefe 21,1 cm)</p> <p>B= 30 cm - H= 30 cm - sonst wie vor - mit Alu-Außenclip-Schienen Typ und Innenclip-Schienen Typ gem. Lieferprogramm des Herstellers</p>		
		<p>PRIX® Rollladenkasten P300PUR (lichte Tiefe 23,6 cm)</p> <p>B= 30 cm - H= 30 cm - sonst wie vor - mit Alu-Außenclip-Schienen Typ und Innenclip-Schienen Typ gem. Lieferprogramm des Herstellers</p>		
		<p>PRIX® Rollladenkasten P365S (lichte Tiefe 27,6 cm)</p> <p>B= 30 cm - H= 30 cm - sonst wie vor - mit Alu-Außenclip-Schienen Typ und Innenclip-Schienen Typ gem. Lieferprogramm des Herstellers</p>		